

Q1*mini*



Q1



Q2



Q3*classic*



Q3



Q3*r*



Q7



Q7*c*



Q7*r*



Q7*xr*



V3



V3*r*



ПАРАМЕТРЫ		Длина [mm]	Диаметр [mm]	Вес, вкл. ист.пит. [g]	Материал корпуса	Световые режимы	Источники питания	Время работы [h]	Дальность свечения [m]	Световой поток, Lumens	IP Rating	Рабочие температуры [C]	Угол светового луча
Q1_{mini}	900.011	98	15	38	Анодирован. алюминий	1	1 x AAA Alkaline or NiMh	3-5	70	80	x4	-20 to 50	5-65
Q1	900.010	141.5	15	56	Анодирован. алюминий	1	2 x AAA Alkaline or NiMh	5-8	76	100	x4	-20 to 50	5-65
Q2	900.020	116	26	80	Анодирован. алюминий	2 (Яркий и энергосберег.)	1 x AA Alkaline or NiMh	6-8	90	Яркий: 120 Энергосб.: 50	x4	-20 to 50	5-60
Q3_{classic}	900.030	115.3	26.5	96	Анодирован. алюминий	1	3 x AAA	10-20	160	170	x8	-20 to 50	5-60
Q3	900.031	115.3	26.5	99.5	Анодирован. алюминий	1	3 x AAA	10-20	167	200	x4	-20 to 50	5-60
Q3_r	900.035 900.036	127.7	26.5	139.5	Анодирован. алюминий	1	Li-ion 18650 (8.14 Wh)	3-6	200	220	x4	-20 to 50	5-60
Q7	900.070	178	39	322	Анодирован. алюминий	2 (Яркий и энергосберег.)	2 x C Alkaline or NiMh	6-8	180	Яркий: 280 Энергосб.: 90	x4	-20 to 50	5-70
Q7_c	900.071	134	39	196.2	Анодирован. алюминий	4 (Турбо, яркий, энергосбер., стробоскоп)	4 x AAA Alkaline or NiMh	8-16	180	Турбо: 280 Яркий: 150 Энергосб.: 60	x4	-20 to 50	5-70
Q7_r	900.075 900.076	146	39	241.5	Анодирован. алюминий	2 (Яркий и энергосберег.)	Li-ion 26650 (14.8 Wh)	4-9	180	Яркий: 300 Энергосб.: 150	x4	-20 to 50	5-70
Q7_{xr}	900.078	150	46	307.2	Анодирован. алюминий	4 (Турбо, яркий, энергосбер., стробоскоп)	Li-ion 26650 (14.8 Wh)	2-9	300	Турбо: 800 Яркий: 400 Энергосб.: 170	x4	-20 to 50	5-70
V3	910.030	n/a	n/a	160	Hi-Tech компаунд алюминия	3 (Диммер с памятью и SOS)	3 x AAA	10-30	180	220-30	x4	-30 to 60	5-60
V3_r	910.035	n/a	n/a	184	Hi-Tech компаунд алюминия	4 (Турбо, диммер с памятью и SOS)	Li-ion Polymer	10-30	230	170-25 Турбо: 300	x4	-30 to 60	5-60